

Clorox[®] Total 360[®] ProPack Quick Start Guide

Please read operator's manual before use.




1 Remove gross soil using normal cleaning protocols. Then close area to the public by placing "Cleaning in Progress" sign outside.



2 Put on the appropriate PPE. Refer to product-specific Clorox Safety Data Sheets for specific PPE requirements.



3 Mount desired Clorox[®] solution in backpack with bottle opening below dispensing tube and connect dispensing cap to bottle.



4 Remove spray wand from strap and thread extension cord through the strain relief. Plug into wall. Note: Do not tie extension cord and power cord together. Doing so will result in damage to cords.



5 Put on backpack. Check harness is on proper setting for your height. Fasten straps securely and adjust if necessary. Note: Follow the backpack harness adjustment instructions in the operator's manual.




6 With wand firmly in hand, press and release the main power button. Main power button will illuminate blue and air flow will begin.




7 Press the spray button once to initiate spraying. The first time you spray, point the wand into a corner or drain, press the spray button, and wait up to 25 seconds to generate a steady flow. Press once to stop.



8 Spray the desired surfaces from 2-4 feet away using a slow, sweeping motion. Refer to specific Clorox product label for contact times and usage instructions.



9 When finished spraying, press the main power button to turn off. Unfasten safety straps, remove backpack, and unplug power cord. Reopen the area and move to the next location.



10 When ready to store the device, secure the extension cord and spray wand using the straps on the side of the backpack.



Guía de inicio rápido de Clorox® Total 360® ProPack



Antes de usarlo, por favor lea el manual del operador.




1 Quite el exceso de mugre usando los protocolos de limpieza normales. Luego cierre el área al público colocando afuera de la habitación el letrero “Limpieza en Proceso”.



2 Póngase el EPP adecuado. Consulte las Fichas de Datos de Seguridad de Clorox específicas del producto para conocer los requisitos exactos del EPP.



3 Coloque la solución de Clorox® deseada en la mochila con la abertura de la botella debajo del tubo dispensador y conecte la tapa de dispensadora a la botella.



4 Retire la pistola rociadora de la correa y pase el cable de extensión a través del aliviador de tensión. Conéctelo a la pared. Nota: No amarre juntos el cable de extensión y el cable de electricidad. Si lo hace, dañará los cables.



5 Colóquese la mochila. Compruebe que el arnés esté en la posición adecuada para su altura. Abroche las correas de forma segura y ajústelas si es necesario. Nota: Siga las instrucciones de ajuste del arnés de la mochila en el manual del operador.




6 Con la pistola rociadora sostenida firmemente en la mano presione y suelte el botón de encendido principal. El botón de encendido principal se iluminará en azul y comenzará el flujo de aire.




7 Presione una vez el botón del atomizador para empezar a rociar. La primera vez que rocíe, apunte la pistola rociadora hacia una esquina o desagüe, presione el botón rociador y espere hasta 25 segundos para generar un flujo constante. Presione una vez para detener.



8 Rocíe las superficies deseadas a una distancia de 2 a 4 pies con un movimiento de barrido lento. Consulte la etiqueta del producto Clorox específico para los tiempos de contacto y las instrucciones de uso.



9 Cuando termine de rociar, presione el botón de encendido principal para apagar. Desabroche las correas de seguridad, quítese la mochila y desenchufe el cable de electricidad. Vuelva a abrir el área y vaya a la siguiente zona.



10 Cuando esté listo para guardar el dispositivo, asegure el cable de extensión y la pistola rociadora usando las correas que se encuentran en el costado de la mochila.

